

## Varnostni list

### 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

ECO-UV, EUV5-2CY  
ECO-UV, EUV5-5CY  
ECO-UV, EUV5P-7CY

UFI: 3ESE-HWNA-HDK1-47NA

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

InkJet tisk

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec: Roland DG Corporation

1-1-2 Shinmiyakoda, Hamana-ku, H0amamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103

TEL: + 81-53-484-1224

FAX: + 81-53-484-1226

Dobavitelj: ROLAND DG EMEA NV

BELL-TELEPHONELAAN 2G

B-2440 GEEL

BELGIUM

TEL: +32 14575911

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

<b>SL</b>	
Centre for Clinical Pharmacology and Toxicology, Division of Internal Medicine, University Medical Centre Ljubljana	+386 1 522 1293
Poison Control Centre Ljubljana	+386 41 635 500

## 2. Določitev nevarnosti

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Proizvod je razvrščen kot nevaren v skladu s kriteriji CLP.

Akutna strupenost (oralno)-----	kategorija 4
Akutna strupenost (dermalno)-----	kategorija 4
Draženje kože-----	kategorija 2
Hude poškodbe oči-----	kategorija 1
Preobčutljivost – koža-----	kategorija 1
Strupenost za razmnoževanje-----	kategorija 2
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost-----	kategorija 2
Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost-----	kategorija 1
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost-----	kategorija 1

### 2.2. Elementi etikete

#### Piktogram



**Opozorilna beseda:** Nevarno

#### Stavki o nevarnosti:

- Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
- Povzroča draženje kože.
- Povzroča hude poškodbe oči.
- Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
- Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### Previdnostni stavki – preprečevanje:

- Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
- Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.
- Preprečiti sproščanje v okolje.
- Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

#### Previdnostni stavki – odziv:

- PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
- PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

### 2.3. Druge nevarnosti

Oči: Povzroča hude oči poškodbe, ki lahko traja več dni.

Koža:	Stik s kožo lahko povzroči draženje, otekanje ali rdečino, alergijsko preobčutljivost.
Vdihavanju:	Izpostavljenost hlapov (megla), je lahko škodljivo za nerojenega otroka in na tveganje zmanjšane plodnosti in draži nos, grlo/dihala.
Zaužitje:	Lahko povzroči poškodbe ustne votline, žrela in želodca.
Hroniska bīstamība veselībai:	Ponavljajoč se stik lahko povzroči trajno draženje ali dermatitis.
Rakotvornost:	Nobena od sestavin črnila je na seznamu IARC kot kancerogen. (1,2 in 2B)
Drugi	Ni informacij

### 3. Sestava/podatki o sestavinah

Kemijska narava: mešanica

Sestavek	CAS št	ES št	Registrska številka EU	% (m/m)	Razvrstitev ES št.1272/2008
Phthalocyanine blue	147-14-8	205-685-1	Zaenkrat ni na voljo	1-5	Ni razvrščen kot nevaren
Benzyl acrylate	2495-35-4	219-673-9	01-2120772339-44	20-30	Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1B: H317 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: H410
Hexamethylene Diacrylate	13048-33-4	235-921-9	01-2119484737-22	20-30	Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1: H317
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)	5117-12-4	CBI	Zaenkrat ni na voljo	10-20	Acute Tox. 4: H302 STOT RE 2: H373 Eye Dam. 1: H318 Skin Sens. 1: H317
2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester	48145-04-6	256-360-6	Zaenkrat ni na voljo	5-10	Skin Sens. 1A: H317 Repr. 2: H361 Aquatic Chronic 2: H411
Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	162881-26-7	CBI	Zaenkrat ni na voljo	5-10	Aquatic Chronic 4: H413
2-Propenamide, N,N-dimethyl-	2680-03-7	220-237-5	Zaenkrat ni na voljo	5-10	Acute Tox. 3: H301 Acute Tox. 3: H311 Eye Damage 1: H318
2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester	7328-17-8	230-811-7	Zaenkrat ni na voljo	5-10	Acute Tox. 4: H302 Acute Tox. 3: H311 Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1A: H317 Aquatic Chronic 2: H411
Ethyl phenyl(2,4,6-	84434-11-7	282-810-6	Zaenkrat ni na	1-5	Skin Sens. 1B: H317

trimethylbenzoyl phosphinate			voljo		Aquatic Chronic 2: H411
4-Methoxyphenol	150-76-5	205-769-8	Zaenkrat ni na voljo	<1	Acute Tox. 4: H302 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1: H317

† CBI: zaupne poslovne informacije

‡ Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje.

## 4. Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

- Oči:** Pri stiku takoj izpirati oči z obilo vode za nekaj minut. Veke držite odprte med izpiranjem. Pokličite zdravnika.
- Koža:** V primeru kontakta, takoj sprati z obilo vode ob odstranitvi kontaminiranih oblačil in čevljev. Pred ponovno uporabo operite kontaminirana oblačila. Če se pojavi oteklina ali rdečina, pokličite zdravnika.
- Vdihavanje:** Pri vdihavanju, se umaknite na svež zrak. Če ne diha, dati umetno dihanje. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Pokličite zdravnika.
- Zaužitje:** Po zaužitju ne izzivati bruhanja. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Oči:** Povzroča hude oči poškodbe, ki lahko traja več dni.
- Koža:** Stik s kožo lahko povzroči draženje, otekanje ali rdečino, alergijsko preobčutljivost.
- Vdihavanje:** Izpostavljenost hlapov (megla), je lahko škodljivo za nerojenega otroka in na tveganje zmanjšane plodnosti in draži nos, grlo/dihala.
- Zaužitje:** Lahko povzroči poškodbe ustne votline, žrela in želodca.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni informacij

## 5. Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje: Suha kemikalija, pena, ogljikov dioksid, suh pesek.
- Neustrezna sredstva za gašenje: visokotlačni vodni curek

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarni produkti razgradnje: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, strupeni plini/hlapi.
- Plamenišče: > 94 °C

### 5.3. Nasvet za gasilce

Nositi posebno kemično zaščitno obleko in samostojni dihalni aparat s pozitivnim tlakom (SCBA). ogenj pristop od smeri vetra za preprečevanje nevarnih hlapov in strupene razpadne produkte. Dekontaminirajte ali zavreči oblačilo, ki lahko vsebuje kemične residue. Applying neposredno vode je lahko nevarno, saj lahko ogenj razširi na okolico.

## 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Evakuirati osebe, temeljito prezračiti območje, uporaba samostojni dihalni aparat in nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrep

Obrišite razlitje. Preprečiti tekočina pride v kanalizacijo, vodne poti ali nizke področja.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pomesti material in odstraniti kot odpadki po lokalnih predpisih.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glejte "Oddelek 8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita" in "Oddelek 13 Odstranjevanje", kot je primerno.

## 7. Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabite ustrezno prezračevanje in ne ogenj na delovnem mestu. Daj zaščito obrabe, ki ima električno prevodnost v primeru dela. Hranite izven dosega otrok in ne piti.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Posode imeti tesno zaprte. Ne shranjujte izdelka v visokih ali temperaturah pod lediščem. Hranite stran od neposredne sončne svetlobe izdelkov. proizvod Ne skladiščiti skupaj s kovinami, amini, prostimi radikali iniciatorji, oksidacijskimi sredstvi.

### 7.3. Posebne končne uporabe:

InkJet tisk

## 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu:

Izpeljana raven brez učinka (DNEL)

— Hexamethylene Diacrylate:

[Dolgotrajna izpostavljenost] 24.5 mg/m<sup>3</sup>

[Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene

— Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl):

[Dolgotrajna izpostavljenost] 132.24 mg/m<sup>3</sup>

[Kratkoročna izpostavljenost] 132.24 mg/m<sup>3</sup>

— 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester:

[Dolgotrajna izpostavljenost] 12 mg/m<sup>3</sup>

- [Kratkoročna izpostavljenost] Nevarnost neznana (nadaljnje informacije niso potrebne)
- Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide:  
[Dolgotrajna izpostavljenost] 21 mg/m<sup>3</sup>  
[Kratkoročna izpostavljenost] Nevarnost neznana (nadaljnje informacije niso potrebne)
  - 2-Propenamide, N,N-dimethyl-:  
[Dolgotrajna izpostavljenost] 0.207 mg/m<sup>3</sup>  
[Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene
  - 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester:  
[Dolgotrajna izpostavljenost] 2.6 mg/m<sup>3</sup>  
[Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene
  - Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate:  
[Dolgotrajna izpostavljenost] 4.93 mg/m<sup>3</sup>  
[Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene

## 8.2. Nadzor izpostavljenosti

### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti splošno in/ali lokalno prezračevanje.

### Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

#### Zaščito dihal:

Ni required when je zadostno prezračevanje na voljo. Pri nezadostnem prezračevanju in izpostavljenosti omejitev preseže ali če draženje ali drugi simptomi, uporabite NIOSH / MSHA ali evropskem standardu EN149 odobren respirator (z aktivnim ogljem plasti za organske hlape).

#### Zaščito rok:

Delavec mora nositi ustrezne zaščitne neprepustne rokavice, da se prepreči stik s črnilom. Priporočene Kemijsko zaščitne rokavice EN420/374 odobrenim etilen vinil alkohol (EVOH) rokavice in laminatne rokavice. Laminat rokavice so narejene z rezanjem in nato toplotno zatesnitev vzorcev različnih velikosti znamke iz laminiranih folij iz EVOH zaprti med plastmi polietilena.

#### Zaščito za oči/obraz:

Ni potrebno pod primerni uporabi črnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s črnilom, obraba EN166 odobrena zaščitna očala ali kemičnih zaščitnih očal.

#### Zaščito kože:

Ni potrebno pod primerni uporabi črnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s črnilom, nositi zaščitna oblačila.

### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

## 9. Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz:-----Fizikalni podatki: tekoče

Barva: modra

---

<b>Vonj:</b> -----	Močan estra vonj
<b>Mejne vrednosti vonja:</b> -----	Ni opredeljen
<b>pH:</b> -----	Se ne uporablja
<b>Tališče/ledišče:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Začetno vrelišče in območje vrelišča:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Plamenišče:</b> -----	> 94 °C
<b>Hitrost izparevanja:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Vnetljivost (trdno, plinasto):</b> -----	Se ne uporablja
<b>Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Parni tlak:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Parna gostota:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Relativna gostota:</b> -----	1.0-1.1
<b>Topnost:</b> -----	Topnost v vodi: Rahlo topen
<b>Porazdelitveni koeficient, n-oktanol/voda:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Temperatura samovžiga:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Temperatura razpadanja:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Viskoznost:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Eksplozivne lastnosti:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov
<b>Oksidativne lastnosti:</b> -----	Ni razpoložljivih podatkov

**9.2. Drugi podatki**----- Ni razpoložljivih podatkov

## 10. Obstojnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost:

Visoke temperature in UV svetloba lahko povzroči hitro polimerizacijo.

### 10.2. Kemijska stabilnost:

Stabilno pri normalni temperaturi.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ni pričakovati.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Povišane temperature/toplote, UV svetlobe, ko ni v uporabi.

### 10.5. Nezdružljivi materiali:

Preprečiti stik s kislinami, amini, prostimi radikali iniciatorji, oksidanti.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje:

Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, strupeni plini/hlapi.

## 11. Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

#### Akutna strupenost:

Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)

LD50 (oral) : 588mg/kgbw, LD50 (dermal): >2000mg/kgbw, LD50 (Inhal.): Ni razpoložljivih podatkov

2-Propenamide, N,N-dimethyl-

LD50 (oral) : >215-<464mg/kgbw, LD50 (dermal): Ni razpoložljivih podatkov,

LD50 (Inhal.): Ni razpoložljivih podatkov

2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester

LD50 (oral) : ca.1106mg/kgbw., LD50 (dermal): Ni razpoložljivih podatkov,

LD50 (Inhal.): Ni razpoložljivih podatkov

4-Methoxyphenol

LD50 (oral) : Ni razpoložljivih podatkov, LD50 (dermal): Ni razpoložljivih podatkov,

LD50 (Inhal.): Ni razpoložljivih podatkov

#### Resne okvare oči/draženje:

Povzročča hude poškodbe oči.

- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)
- 2-Propenamide, N,N-dimethyl-

Povzročča hudo draženje oči.

- Hexamethylene Diacrylate
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester
- 4-Methoxyphenol

#### Jedkost za kožo/draženje kože:

Povzročča draženje kože.

- Benzyl acrylate
- Hexamethylene Diacrylate
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester

#### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

- Benzyl acrylate
- Hexamethylene Diacrylate
- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)
- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester
- Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
- 4-Methoxyphenol

#### Mutagenost za zarodne celice:

Ni razpoložljivih podatkov.



**Strupenost za razmnoževanje:**

Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester

**Rakotvornost:**

Nobena od sestavin črnila je na seznamu IARC kot kancerogen. (1, 2A in 2B)

**Stot – enkratna izpostavljenost:**

Ni razpoložljivih podatkov.

**Stot – ponavljajoča se izpostavljenost:**

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)

**Nevarnost pri vdihavanju:**

Ni razpoložljivih podatkov.

**12. Ekološki podatki****12.1. Strupenost:**

Zelo strupeno za vodne organizme.

- Benzyl acrylate

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

- Benzyl acrylate

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester
- Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

- Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

**12.2. Obstočnost in razgradljivost:**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih:**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.4. Mobilnost v tleh:**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:**

Ni izvedla ocene PBT in vPvB.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev:**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.7. Other adverse effects:**

Ni razpoložljivih podatkov

**13. Odstranjevanje****13.1. Metode ravnanja z odpadki**

Izdelek: Odstraniti kot nevarne odpadke. Pakiranje z ostanki zdravila mora biti na razpolago pod enakimi pogoji kot sam proizvod.

Priporočena koda za odpadke: 08 03 12\* (Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi)

Nečiščena embalaža: 15 01 10\* (Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi)

Priporočilo: Nekontaminirana embalaža se lahko reciklira. Non-čistiti embalažo je potrebno odstraniti na enak način kot snov.

**14. Podatki o prevozu****14.1 Številka ZN**

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : 3082

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Okolju nevarna snov, tekoča, N.D.N.

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : 9

**14.4 Skupina embalaže**

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : III

**14.5 Nevarnosti za okolje**

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Okolju nevarna snov, tekoča, N.D.N.

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Prevoz in skladiščenje izdelka v skladu s splošnimi varnostnimi ukrepi in navodila, navedena v tem varnostnem listu.

**14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC:**

Ni urejeno

## 15. Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

(ES) št 1907/2006 Avtorizacija:	Ni urejeno
(ES) št 1907/2006 SVHC:	Ni urejeno
(ES) 1005/2009:	Ni urejeno
(ES) 850/2004:	Ni urejeno
(EU) št 649/2012:	Ni urejeno

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ta izdelek ni izvedla koli oceno kemijske varnosti ni.

## 16. Drugi podatki

Seznam ustreznih H-izjav:

(Predlog za oddelek 3. "Sestava/podatki o sestavinah")

- H301: Strupeno pri zaužitju.
- H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H311: Strupeno v stiku s kožo.
- H315: Povzroča draženje kože.
- H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H318: Povzroča hude poškodbe oči.
- H319: Povzroča hudo draženje oči.
- H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
- H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
- H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H413: Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

Informacije v tem varnostnem listu (SDS), ki je verjel, da je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme obravnavati kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če ni posebej navedeno v tekstu. To je predmet revizije, kot je dodatno znanje in izkušnje. Roland DG ne jamči za popolnost ali točnost informacij, ki so tu.